

کاربری یخچال



دفتر مرکزی و مدیریت فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج، سایت شماره ۲ گروه بهمن

تلفن: ۴۸۰۹۷۱۴۸-۴۸۰۹۷۵۵۱-۴۸۰۹۷۷۵۷-۴۸۰۹۷۷۷۵ (۰۲۱) فاکس: ۴۴۹۰۴۸۲۷ (۰۲۱)

کارخانه: قزوین، شهر صنعتی البرز، ابن سینای شمالی، حکمت دهم تلفن: ۳۲۲۳۳۸۵۳ (۰۲۸) فاکس: ۳۲۲۴۱۷۲۲ (۰۲۸)

مشخصات فنی اطاق کاربری یخچالی

مدل کاربری	یخچالی با دمای بالای صفر و زیر صفر درجه
ابعاد خارجی (میلیمتر)	
طول	۵۰۰۰
عرض	۲۲۰۰
ارتفاع	۲۲۰۰
یونیت خنک کننده	درجه کاری سیستم : +۲ الی -۱۸ درجه سانتیگراد دو زمانه : نیروی محرکه توسط برق شهری (تک فاز یا سه فاز) و نیروی محرکه توسط موتور خودرو تک زمانه : نیروی محرکه توسط موتور خودرو یا نیروی محرکه توسط موتور دیزلی مستقل
کف کاربری	به ضخامت ۱۵ سانتی متر دانسیته $40 \pm 2 \text{ KG/M}^3$ تقویت شده با پلای وود ۱۲ میلیمتری، پوشش روی کف کاربری از دو جنس ورق آجدار استیل یا آلومینیوم و پروفیل کنگره ای درجه یک
دیواره های بغل و جلو	به ضخامت ۱۰ سانتی متر دانسیته $40 \pm 2 \text{ KG/M}^3$ مواد PU نسوز و ضد آب حداقل انتقال حرارتی و کسب گرید A استانداردهای بین المللی
دریهای عقب	درب دو لنگه به ضخامت ۱۰ سانتی متر دانسیته $40 \pm 2 \text{ KG/M}^3$ مواد PU نسوز و ضد آب - حداقل انتقال حرارتی و کسب گرید A استانداردهای بین المللی لاستیک دور درب درجه یک
درب بغل (آپشن)	درب بغل به ابعاد 150×90 سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتی متر دانسیته $40 \pm 2 \text{ KG/M}^3$ مواد PU نسوز و ضد آب (گرید B2) حداقل انتقال حرارتی و کسب گرید A استانداردهای بین المللی دارای طراحی خاص جهت جلوگیری از خروج سرما لاستیک دور درب درجه یک
سایر مشخصات	پروفیل های بیرونی و درونی کاربری از نوع آلومینیومی مخصوص آنودایز شده اتاق دارای شاسی مخصوص و اتصال از طریق ۶ نقطه به روش استاندارد روز دارای کلید قطع و وصل روشنایی از داخل
لایه رویی دیواره ها و دریها	هر دولایه بیرونی با لایه ژله ای مخصوص سفید رنگ به همراه UV مقاوم پوشیده شده که کلیه استانداردهای مواد غذایی در آن رعایت شده است. (ضد ضربه)
لوله خروج شیر آب	دو عدد به قطر ۳۰ میلیمتر - جنس لوله ها UPVC
پیراق آلات دریها	استنلس استیل با قفل های منحصر به فرد
آپشنها	جعبه ابزار - محافظ باطری - دوربین دید عقب - شاسی کاربری از ورق گالوانیزه

مشخصات فنی یونیت سردساز کاربری یخچالی

نام برند	Thermal Master
کشور سازنده	کره جنوبی
کمپرسور	
مدل	Valeo TM-21
کشور سازنده	ژاپن
خروجی	215cc
دور موتور	700-6000
اوپراتور	
فن موتور	DC 24V 4AMP/1940RPM*3EA
نام برند	Spal
کشور سازنده	کره / ایتالیا
کندانسور	
کمپرسور	
مدل	Valeo TM-16
کشور سازنده	ژاپن
تعداد سیلندر	6Cylinder
ظرفیت	163cc
دور موتور	700-6000
موتور الکتریکی	
مدل	A03HK1HDS
کشور سازنده	کره جنوبی
ولتاژ	220/380V
خروجی	2.2KW

MODEL : T3000 SE / T3000



* ممکن است نمونه نمایشگاهی و تجهیزات ارائه شده در این کاتالوگ از لحاظ آپشن و مشخصات متفاوت باشد که در هر صورت ملاک نهایی خودرو آماده تحویل می باشد.